



İKİ QAT QOFRALI KANALİZASIYA BORULARI



İki qat borular əsasən 100DN-600DN diametri aralığında istehsal olunur. İki qat borular içərisi müştəri istəyinə uyğun olaraq sarı, ağ və göy rənglərdə olmaqla yüksək sıxlıqlı polietilen (HDPE) tərkibli daxili hamar qat və xarici büzməli qatdan ibarət olur.

STANDARTLARI VƏ TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

STANDARTLAR	EN 13476-3
NOMİNAL DİAMETR	Ø75-600 mm
DİVAR QALINLIĞI	1.3-8 mm
BORU UZUNLUĞU	6 m
XAMMALI	HDPE
SƏRTLİK	4-8 KN/m ²



SƏRTLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ

Məhsulun adı	Nominal Diametr (iç diametr)	Sərtlik Göstəriciləri (SN=EI/D ³) (KN/m ²)				
İki qat HDPE Qofralı Polietilen boru	DN	SN4	SN8	SN10	SN12	SN14
	100	+	+	-	-	-
	150	+	+	+	+	-
	200	+	+	+	+	-
	250	+	+	-	-	-
	300	+	+	-	-	-
	400	+	+	-	-	-
	500	+	+	-	-	-
	600	+	+	-	-	-

ÖLÇÜ VƏ PARAMETRLƏRİ

ƏN KİÇİK TƏXMİNİ DAXİLİ DİAMETRİ			
DN/ID		ƏN KİÇİK QALINLIQ	
DN/ID	d _{im,min}	e _{4,min}	e _{5,min}
100	95	1	1,0
150	145	1,3	1,0
200	195	1,5	1,1
250	245	1,8	1,5
300	294	2,0	1,7
400	392	2,5	2,3
500	490	3,0	3,0
600	588	3,5	3,5